

Anmeldt EF-Typegodkendelse

E 15346

Ansøger/anmelder m.v.

Volvo Personvogne Danmark A/S
Energivej 1
Postboks 178
2750 Ballerup

Tlf. nr. 44 73 44 14
Fax nr. 44 73 44 06

Fs. j. nr. 2006-611.E-574/4
Udstedelsesdato .. 8-5-2006

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Art **Personbil M₁**
 Fabrikantkode (nr. 1-3)..... YV1 Mærke **Volvo**
 Nr. 4...Type / C Nr. 8... Miljøudstyr Model **XC 90**
 Nr. 5...Karrosseri Nr. 9... Transmission Type **C**
 Nr. 6...Motor Nr. 10... Modelår
 Nr. 7...Motor Nr. 11... Produktionssted
 EF-typegodkendelsesnr..... e9*2001/116*0046
 Påbudt indpræget mærkning er anbragt På mellemvæg i motorrum

Vægte

Variantbetegnelse	Brændstof- forbrug (km/l)	CO ₂ -udslip (g/km)	Egenvægt (kg)	Køreklar vægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk		Største tilladte påhængskøretøj	
						1. aksel (kg)	2. aksel (kg)	med bremser (kg)	uden bremser (kg)
1 3,2 (5p., CM9856)	8,6	277	1975	2040	2620	1310	1350	2250	750
2 3,2 (7p., CZ9856)	8,5	281	2040	2105	2760	1310	1470	2250	750
3 3,2 (5p., exe, CR9856)	8,6	277	1981	2046	2660	1310	1350	2250	750
4 3,2 (7p., exe, CT9856)	8,5	281	2045	2110	2780	1310	1470	2250	750
5 D5 (5p., exe, CR7146)	11,1	239	1995	2066	2650	1300	1350	2250	750
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Motor, udstødning m.v.

Variant nr. VIN-mærkning	1,2,3,4 98	5 71				
Fabrikant	Volvo	Volvo				
Type/mærkning	B6324S	D5244T4				
Drivmiddel	benzin	diesel				
Trykladning	-	turbo				
Cylindre	5 i række	5 i række				
Slagvolumen cm ³	3192	2400				
Maks. effekt kW(EF)	175	136				
EU miljøklasse	Euro4	Euro4				
Standmåling dB(A)	78	74-76				
ved o/min	4650	3000				
Røgtæthed m ¹	-	0,54				
Maks. hastighed km/t	210	190-195				
Afvigende lambda	-	-				

Variant nr.	alle		
Placering af motormærkning	På overside af motorblok, bag topstykke		
Variant nr.	alle		
VIN-mærkning	6		
Gearkasse	Automatisk		
Variant nr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Drivaksel	begge		

Bremser

Variant nr.	alle	alle				
Forstærker, art	Vakuum	Vakuum				
Bremse, 1.aksel (art)	skive	skive				
dimension mm	336 x 30,0	306 x 28,0				
slidmål mm	25,0	25,0				
Bremse, 2.aksel (art)	skive	skive				
dimension mm	308 x 20,0	308 x 20,0				
slidmål mm	17,0	17,0				
Bremserregulering 2. aksel	Elektronisk	Elektronisk				
Kredsopdeling, princip	Diagonalt	Diagonalt				
Antiblokeringsanordning	Med	Med				
Nødbremse: Del af driftsbremse			Parkeringsbremse: Håndbremse på 2. aksel			

Bærende elementer

Variant nr.	alle		
Ophæng, 1.aksel	McPherson		
2.aksel	Svingarme		
Bilen kan være forsynet med niveauregulering på 2.aksel			
Variant nr.	alle		
Fjedre, 1.aksel	Skruefjedre		
2.aksel	Skruefjedre		

Variant nr.	alle	alle	alle	3,4	5	
Følge	7 x 17	7½ x 17	7 x 18	8 x 19	8 x 19	
Indpresningsdybde	mm 49	49	49	49	49	
Sporvidde, 1.aksel	mm 1635	1634	1634	1634	1634	
2.aksel	mm 1624	1624	1624	1624	1624	
Dæk	235/65 R 17	235/65 R 17	235/60 R 18	255/50 R 19	235/60 R 19	

Karosseri, opbygning m.v.

Variant nr.	1	2	3,5	4		
VIN-mærkning	M	Z	R	T		
Karosseri	5 dørs MPV	5 dørs MPV	5 dørs MPV	5 dørs MPV		
Siddepladser	5	7	5	7		
Akselafstand mm	2857	2857	2857	2857		
Længde mm	4807	4807	4808	4808		
Bredde mm	1909	1909	1936	1936		
Højde mm	1743	1743	1743	1743		
Opfylder EU-krav til						
-frontalkollision	Ja	Ja	Ja	Ja		
-sidekollision	Ja	Ja	Ja	Ja		

Særlige bemærkninger

Variant 1,3,5 er godkendt til taxikørsel med 4 passagerer
 Variant 2,4 er godkendt til taxikørsel med 6 passagerer incl. 2 børn

Supplerende tekst på typeattest 19 Udlejning uden fører

Godkendelse nr: **E 15346**
 Færdselsstyrelsen, d. 8-5-2006
Færdselsstyrelsen